

データ収集の生産性が高い ハンディターミナル



HT660e - 高い性能と自由度のある設計
皆様自身のアプリケーションを開発して、HT660eにそれを組み込んで下さい。

HT660eは皆様により多くの柔軟性を提供し、自由にモバイルデータ収集アプリケーションのコントロールができるように設計されています。

使用目的にあった選択

HT660eは、工場、小売店と輸送やロジスティクスセンターで片手または両手のいずれでも操作できるように設計されています。倉庫のようなバーコードスキャンの多いアプリケーションのためにオプションでガングリップが用意されています。皆様の使用目的に最適な構成を選んでください。

信頼性が生産性の向上に寄与します

HT660eの頑丈なデザインは、皆様にきつとご満足いただけます。厳しい使用環境を考慮して設計されたHT660eは、1.5メートル高からコンクリート床への複数回の落下に耐えることができます。そしてIP54の防塵・防水性能により湿気と埃から保護します。

多くの勤務時間をカバーする8時間のバッテリー使用時間、そして72時間データを保持するバックアップバッテリーにより効率的な運用が確保できます。充電クレードルも、予備バッテリーが常に利用できるように常時充電可能であり、使用不能な時間を最小にし作業の効率化をサポートしています。

どんなアプリケーションにも対応可能な機能

アプリケーションに必要な多くの機能にHT660eは対応します。802.11b/g 無線LANとBluetooth、Microsoft Windows CE 6.0 R3 Professional/コアバージョンOS、スキャナ、SDカードスロットとカラーQVGAタッチスクリーンなど、HT660eは多くの機能がコンパクトに詰まっています。そしてモバイルプリンターを含む他のソフトウェアとハードウェアと統合することができます。

JobGenPlusCE は、アプリケーション開発を容易にします

HT660e は、JobGenPlusCE - 強力なWindowsベースのアプリケーションジェネレーターで、直感的なドラッグアンドドロップ、ポイントアンドクリックスタイルのプログラミングにより、プログラミングの知識が少ないか、無くてアプリケーションの開発を可能にする - をサポートしています。Unitech HT630でJobGen Plusを使われている場合、JobGenPlusCEは、容易にアップグレードすることができます。

主な特徴

- Microsoft Windows CE 6.0 R3 Pro/ Core
- Samsung 6410 667MHz CPU
- QVGA カラーLCD, タッチスクリーン付き
- 36キー、英数入力キーパッド
- 802.11 b/g 無線LAN(CCX4認証オプション)
- Bluetooth V2.1
- レーザーバーコードスキャナ内蔵
- ガングリップ (オプション)
- IP54 防塵・防水
- 1.5m 高からコンクリート床への落下に耐える
- SD メモリスロット, SDHC サポート
- USB / モデム / Ethernet クレードル
- JobGenPlusCE サポート, unitech HT630 JobGenPlus コードと容易なアップグレード

システム

CPU	Samsung 6410 667MHz
メモリ	MobileDDR 128MB ROM 256MB
OS	Microsoft Windows CE 6.0 R3 Professional/Core

ディスプレイ

QVGA 240x320 カラー 2.8" TFT LCD ディスプレイ、タッチスクリーン

キーパッド

36 キー、数字キー、英字キー、ファンクションキー

入力デバイス

キーパッド、タッチスクリーン、フル英数ソフトウェアキーパッド、バーコードスキャナ

レーザバーコードスキャナ

スキャン速度 104 スキャン/秒 ± 12 スキャン/秒(双方向)
スキャン角度 47°± 35°標準

通信

USB V1.1 クライアント
PAN Bluetooth V2.1 Class II
WLAN 802.11 b/g (CCX4 認証オプション)
Ethernet クレードル
モデムクレードル

バーコードシンボル

UPC-A/E, EAN/JAN-8/13, Codabar(NW7), Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 11, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, RSS-14 Truncated

拡張スロット

SD/MMC 16GBまでのSD/SDHC メモリをサポート

電源

メインバッテリー 2200mAh
バックアップバッテリー 充電可能、ニッケル水素バッテリー
バックアップ時間 2時間
動作時間 8 時間以内(2200mAh/バッテリー) 無線使用しない場合、構成とアプリケーションによる

重量と寸法

重量	360g バッテリ含む
寸法	約 199.5 X 79 X 39.6mm

環境条件

動作温度範囲	-10℃から50℃
保存温度範囲	-20℃から60℃
相対湿度	5% ~ 95%(結露しないこと)
耐落下	1.5メートル
防塵・防水	IP54

モデル

PAN モデル、Windows CE 6 R3 コア
PAN + WLAN モデル、Windows CE 6 R3 コア
PAN + WLAN CCX4 認証無線モデル、Windows CE 6 R3 Professional

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio (C++, C#, および VB.NET)
Unitech HT660 SDK
JobGenPlusCE

アクセサリ

USB クレードル、スベアバッテリー充電可能
Ethernet クレードル、スベアバッテリー充電可能
モデムクレードル、スベアバッテリー充電可能
USB 通信ケーブル、充電ジャック付き
2200mAh メインバッテリー
ハンドストラップ
電源アダプタ
携帯用ケース
スタイラス
ガングリップ

認証

CB, CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS 対応



Unitech America

Los Angeles, Houston
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
Mexico
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

Unitech Asia Pacific & Middle East

Taipei
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

Unitech Japan

Tokyo
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com
〒104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル8階
電話: 03-3523-2766

Unitech Europe

Tilburg / Netherlands
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

Unitech Greater China

Beijing, Shanghai, Guang Zhou, Xiamen
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
Taipei http://tw.ute.com info@tw.ute.com

Head Office

Taipei
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com